

## ZAMERIAVACÍ PROTOKOL    PARKET-INTERIÉR, spol. s r.o.

<b>MENO:</b>					<b>TEL.Č.:</b>				<b>ADRESA:</b>			
<b>Typ Dverí:</b>					<b>Sklo:</b>				<b>Dekor:</b>			
<b>Miestnosť</b>	<b>Model dverí</b>	<b>falc/bezfalc./posuvné/reverzne</b>	<b>BB/WC/FAB zámok</b>	<b>šírka staveb. otvoru</b>	<b>šírka dverí</b>	<b>Ľ / P</b>	<b>výška otvoru</b>	<b>norma SK/PL</b>	<b>šírka dokončenej steny</b>	<b>rozpätie zárubne</b>	<b>krycie lišty T63,T80*</b>	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												

**POZNÁMKY:**                      ROZŠÍRENIA, PREDĽŽENÉ PERÁ, DVOJKRÍDLOVÉ DVERE, POSUVNÉ DVERE, TUNEL.....

\*krycia lišta zárubne 6 cm alebo 8 cm

**Za prípravu stavebných otvorov, montáž do pôvodných zárubní, zameranie pred demontážov pôvodných zárubni si zodpovedá dolu podpísaný montážnik (ak to nie je dohodnuté inak)**

**ZAMERAL - MENO - PODPIS:**

<b>šírka steny:</b> (min-max)	10 Dní	Erkado	DRE
	80-100	80-100	75 - 95
	100-140	100-120	95 - 115
	140-180	120 - 140	120 - 140
	180-220	140 - 160	140 - 160
	*220-260	160 - 180	160 - 180
		180 - 200	180 - 200
		200 - 220	200 - 220
		220 - 240	220 - 240
		240 - 260	240 - 260
		260 - 280	260 - 280
	280 - 300	280 - 300	
	**300-420	300 - 320	

\*\* v rozmedzí dvoch centimetrov pokračujú rozmedzia do 420mm