

SCHÖNOX® DUROCOLL

Pevné disperzné lepidlo so spevňujúcimi vláknami s veľmi nízkym obsahom emisií

vhodné pre lepenie designových krytín z PVC (LVT), podlahových krytín z PVC a CV a vpichovaných krytín na nasiakavé podklady. Pre vnútorné použitie. Silná elastická lepiaca drážka pôsobí proti rozmerovým zmenám krytiny.



Vlastnosti výrobku

- schválený stavebnými úradmi
- Stavebný výrobok skúšaný na emisie na základe princípov DIBt - schválenie č.: Z-155.20-168
- EMICODE EC 1^{PLUS} R: veľmi nízke emisie
- Spĺňa požiadavky Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU
- vystužený vláknami
- odolný proti plasticizérom
- pre vnútorné použitie
- vhodný pre mokré lepenie
- bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610
- slabý zápach
- nízka spotreba / vysoké pokrytie
- vhodný pre kolieskové stoličky podľa EN 12 529
- vhodný pre umývanie šampónmi podľa RAL 991 A2
- vhodný pre použitie na systémy podlahového vykurovania
- tvrdá elastická vrstva lepidla
- krátka čakacia doba
- jednoducho aplikovateľný
- vhodný pre všetky vyrovnávacie stierky SCHÖNOX
- veľmi vysoká výsledná pevnosť
- rýchly nástup lepiacej sily

Aplikácia

SCHÖNOX DUROCOLL je vhodný k lepeniu:

- Luxusné vinylové štvorce (LVT)
- podlahové krytiny z PVC a CV
- textilné krytiny s - PVC rub
- jednovrstvový alebo viacvrstvový vpichovaný koberec
- SCHÖNOX TS na vhodné savé podklady v obytných a komerčných priestoroch (vnútorných).

Požiadavky na podklad

- Odpovedajúca pevnosť, nosnosť, rozmerová stabilita a trvalá suchosť.

- Z podkladu odstráňte zvyšky prachu, špiny, oleja, tuku a voľných častíc, ktoré znižujú adhéziu.
- Neporušených a rovných povrchov s nasiakavosťou vhodnou k použitiu sa docieli použitím vyrovnávacích stierok SCHÖNOX, hrúbka vrstvy pre paronepriepustné krytiny a na nenasiakavých podkladoch aspoň 2 mm.
- Pokiaľ potrebujete poznať požiadavky na podklad pre dané krytiny, preštudujte si technické listy výrobcu krytín.
- Platia požiadavky príslušných platných noriem, smerníc a technických listov.

Doporučený spôsob práce

- SCHÖNOX DUROCOLL je disperzné lepidlo s veľmi nízkym obsahom emisií a musí sa pred použitím premiešať.
- Krytiny pokladané s využitím SCHÖNOX DUROCOLL musia byť aklimatizované, nenapnuté a položené naplocho.
- Rovnomerne rozotrite lepidlo po podklade pomocou ozubenej stierky. Zabráňte vzniku žmolkov lepidla.
- Doporučená veľkosť stierky:
 - PVC a CV podlahové krytiny: TKB A1
 - Luxusné vinylové štvorce (LVT) : TKB A1/A2
 - Textilné krytiny s PVC rubom a zvukovo izolačnou podložkou: TKB A1/A2
 - Textilné krytiny: TKB B1/B2
- Správne množstvo lepidla je dané spodnou stranou krytiny. Dbajte na dostatočné zmočenie.
- Po pokládke bez bublín krytinu uhladte a po čakacej dobe ju uhladte znova alebo prevalcujte.
- Pred tmelením škár vyčkajte aspoň 24 hodín.
- Fáza pokladania:
 - "vlhká fáza": nanosené lepidlo zatiaľ nevykazuje žiadnu vláknitosť.
 - "polovlhká fáza": začiatok kontaktnej fázy, povrazce lepidla sú priehľadné, vláknitosť je patrná. Povrazce lepidla nie sú zatiaľ preschnuté.

Technické údaje

- Základ: syntetická živcová disperzia so spojovými prísadami
- Farba: smotanovobéžová
- Hustota: 1,35 kg/l
- Skladovacia teplota: nie nižšia ako + 5 °C
- Pracovná teplota: teplota podlahy nie nižšia ako + 15 °C
- Spotreba materiálu:
 - ozubená stierka TKB A1-A2: 250 - 300 g/m²
 - ozubená stierka TKB B1-B2: 350 - 450 g/m²
- Čakacia doba: asi 5 - 20 min.
- Doba spracovateľnosti: cca 20 - 30 min.
- Doba schnutia: asi 24 hodín
- Konečná pevnosť: asi po 72 hodinách

Všetky hodnoty sú len približné, podliehajú miestnym klimatickým odchýlkam a menia sa v závislosti od nasiakavosti podkladov a aplikačnom nástroji.



SCHÖNOX® DUROCOLL

- Spôsob pokládky designových PVC štvorcov a dosiek je nutné prispôbiť dobe spracovateľnosti lepidla.
- Priame lepenie ku zvyškom starého lepidla môže viesť k reakciám a tým i k nepríjemnému zápachu.

Balenie

- 14,0 kg plastové vedro
- 3 kg plastové vedro

Skladovanie

- SCHÖNOX DUROCOLL skladujte na chladnom a suchom mieste, kde nemrzne.
- Skladovateľnosť 1 rok (v uzatvorenom obale).
- Otvorené vrecia sa musia ihneď uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
- Odstráňte všetok vytvorený povlak, nerozmiešavajte ho.

Likvidácia

- Vrecia úplne vyprázdňte a zlikvidujte v súlade s predpismi.
- Pri likvidácii zvyškov výrobku, odpadovej vody a nádob s pripravenými zvyškami výrobku sa riadte miestnymi úradnými predpismi.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: veľmi nízky obsah emisií

GISCODE

- D1 - disperzné lepidlá a penetrácia bez obsahu rozpúšťadiel

EDP-vlastné prehlásenie

SCHÖNOX GmbH prehlasuje ako člen spoločnosti Deutsche Bauchemie a Industrieverband Klebstoffe, že výrobok spĺňa kritériá pre produkty na báze disperzie bez obsahu rozpúšťadiel.

Environmentálne prehlásenie o produkte

podľa ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prehlásenia

Európska asociácia pre priemysel lepidiel a tmelov

Editor

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Vlastník prehlásenia

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Číslo prehlásenia

EPD-FEI-20160086-IBG1-EN

Dátum vydania

29.08.2016

Platné do

28.08.2021

Trieda nebezpečnosti

- bez označení

Pokyny

- Nástroje ihneď očistite vo vode.
- Nečistoty z povrchu krytiny okamžite zotrite a zostatkový povlak odstráňte pomocou vhodného čistiacieho prostriedku (napr. SCHÖNOX FIX CLEAN).
- Novo položenú krytinu nezakrývajte po dobu 72 hodín ochrannými fóliami.
- Riadte sa pokynmi výrobcu krytiny pre jej pokládku. V prípade pochyb odporúčame vykonať skúšku na malej ploche.
- Platia požiadavky príslušných platných noriem, smerníc a technických listov.

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.schonox.sk



Spoločnosť Sika Slovensko, spol. s r.o. má certifikovaný systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 9001 a 14001.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421-2-4920 0403

Fax: +421-2-4920 0444

E-mail: sika@sk.sika.com

<http://www.schonox.sk>